

Поз.	Наименование и технические характеристики	Модель	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акустические системы большого зала и сцены						
1.1	Активная акустическая система, 1275W, 55Гц-18кГц, 136dB/1м пик, 80x50град., 15"+4"CD, 48x72x46см, 48кг	UPQ-1P	Meyer Sound	шт.	2		
1.2	Активная акустическая система, 1275W, 55Гц-18кГц, 136dB/1м пик, 50x50град., 15"+4"CD, 48x72x46см, 48кг	UPQ-2P	Meyer Sound	шт.	6		
1.3	Активная акустическая система, 550W, 60Гц-20кГц, 133dB/1м пик, 100x40град., 12"+1,5"CD, 37x57x37см, 35кг	UPA-1P	Meyer Sound	шт.	2		
1.4	Активная акустическая система, 300W, 55Гц-20кГц, 128dB/1м пик, 80x50град., 10"+3"CD, 28x57x31см, 20,8кг	UPJ-1P	Meyer Sound	шт.	3		
1.5	Активный сабвуфер, 550W, 29-160Гц, 135dB/1м пик, 2x15",79x55x49см, 62кг	USW-1P	Meyer Sound	шт.	4		
1.6	Активная акустическая система, 350W, 75Гц-20кГц, 123dB/1м пик, 100x100град., 2x5"+1"CD, 45x16x19см, 10кг	UPM-1P	Meyer Sound	шт.	10		
1.7	Активная акустическая система (миниатюрный широкополосный громкоговоритель), 4", 100 Вт, 113 дБ(SPL макс)/1 м, 120 Гц-18 кГц, 80°Г x 120°В, 1,91 кг. Используется разъем типа Phoenix	MM-4XP	Meyer Sound	шт.	8		
1.8	Блок управления/питания для восьми MM-4XP	MPS-488p	Meyer Sound	шт.	1		
1.9	Активная акустическая система, 1240W, 60Гц-20кГц, 140dB/1м пик, 40x35град., 12"+4"CD, 540x914x762мм, 82кг	MSL-4	Meyer Sound	шт.	2		
1.10	Активный сценический монитор, 550W, 60Гц-18кГц, 133dB/1м пик, 45x45град., 12"+3"CD, 42x57x39см, 34,9кг	UM-1P	Meyer Sound	шт.	4		
1.11	Активный сценический монитор, 550W, 60Гц-18кГц, 133dB/1м пик, 100x40град., 12"+3"CD, 42x57x39см, 34,9кг	UM-100P	Meyer Sound	шт.	2		
2	Приборы для настройки системы звукоусиления						
2.1	Цифровой акустический процессор, 6x16	Galileo 616	Meyer Sound	шт.	1		
2.2	Персональный компьютер для управления RMS и Galileo 616	PC	-	шт.	1		

